

COD: 102131

Detector de Latidos Fetales

Detección rápida y precisa



Condiciones de uso

- Voltaje de funcionamiento: 2 pilas alcalinas AAA1.5V
- Temperatura de trabajo: +5°C~+40°C
- Humedad de trabajo: ≤80%
- Presión atmosférica: 86kPa~106kPa
- Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +55°C
- Humedad de almacenamiento: ≤93% (sin condensación)
- Presión atmosférica: 86kPa~106kPa
- Tamaño del producto: 56,6*34,8*117mm
- Peso del producto: 64 g (sin batería)

Características

- Frecuencia de funcionamiento ultrasónica: 2,0MHz / 2,5 MHz
- Rango de medición de la frecuencia cardíaca fetal: 50 ~ 240 bpm
- Sensibilidad integral : >90 dB
- Modo de trabajo: onda continua
- Potencia de salida ultrasónica: <40mW



Alta sensibilidad del transductor de ultrasonido



Pantalla digital LCD FHR de alta precisión



Baja intensidad de la salida ultrasónica, para garantizar un uso seguro y de calidad



Consumo de energía bajo: dos pilas alcalinas AAA



Diseño integral de sonda y equipo



Ultradelgado, portátil e inteligente



El diseño de los auriculares permite escuchar los latidos fetales con exactitud (incluidos)